

BRILLIANCE FITPOLISH

Beschreibung

BRILLIANCE FITPOLISH ist ein lösemittelhaltiges Reinigungs- und Pflegemittel mit Zusatz natürlicher Rohstoffe für versiegeltes, geöltes und gewachstes Parkett sowie andere lösemittelbeständige Untergründe (Stein, Kunststoff, etc.). Dieses wachshaltige Produkt hat eine außerordentlich hohe Pflegewirkung und wird grundsätzlich nach dem Auftrag poliert.

Giscode: GH10

Anwendung

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Die zu pflegende Oberfläche vor der Behandlung gut reinigen. Insbesondere Parkett mit Mop, Harbesen, Staubsauger oder auch mit einem leicht wasserfeuchten, gut ausgewrungenen Lappen reinigen. Absatzstriche und Flecken werden mit BRILLIANCE FITPOLISH und einem weichen Lappen punktuell entfernt. Keine Stahlwolle, Stahlspäne oder Schleifpads verwenden.

Darüber hinaus ist eine Boden- und Verarbeitungstemperatur von mind. 15°C einzuhalten, damit das Wachs nicht auskristallisiert und weiße Flecken entstehen können. Eingedicktes BRILLIANCE FITPOLISH kann durch Erwärmen im Wasserbad (max. 50°C) wieder verarbeitungsfähig (flüssig) eingestellt werden.

Für die großflächige Vollpflege wird BRILLIANCE FITPOLISH mit weichem und sauberem Lappen oder Schwamm manuell oder maschinell dünn und gleichmäßig aufgetragen und aufpoliert.

Ist eine Entfernung des verschmutzten Wachsfilmes im Rahmen einer sogenannten Grundreinigung erforderlich, so geschieht dies mit BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung lösemittelhaltig. Danach erhält die Oberfläche eine erneute Vollpflege.

Wichtiger Hinweis

Mit BRILLIANCE FITPOLISH erhalten Sie aufgrund des hohen Wachsgehaltes naturgemäß relativ glatte Böden. Dies kann ausdrücklich gewünscht sein oder bewusst toleriert werden. In einigen Fällen aber ist die Glätte nicht angebracht wie z.B. bei besonders gefährdeten Personengruppen oder in den meisten öffentlichen Objekten. Dort empfehlen wir, sofern nicht nur imprägniert wurde und eine ordentliche intakte Siegelschicht vorliegt, unser rutschhemmendes, wasserbasiertes Pflegemittel BRILLIANCE EVERCLEAR.

Verbrauch

Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
7-13 ml/m², ca. 75-150 m²/l.

Lagerung / Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebilde mindestens 24 Monate haltbar.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)